MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 077435

# Sprossen-Zweiholm-Mastleiter

Typ

Einsteckteil 1 | Einsteckteil 2 | **Unterteil**

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Leiterlänge<br>1,95 m | Stufen-/Sprossenanzahl<br>7 Sprossen | Außenbreite<br>645 mm | Holmhöhe<br>58 mm | Max. Belastbarkeit<br>150 kg |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>077435 | Länge<br>2,05 m | | |

## Fakten

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Rutschhemmung R10
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470mm
- Maximale Belastung: 150 kg

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder

## Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022