MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 011320

Wartungsgerüst Agrar

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,16 m	Gerüstlänge 3,05 m	Gerüstbreite 1,33 m	Gerüsthöhe 3,44 m	Plattformbreite 1,2 m
Plattformlänge 3 m	Belastbarkeit 1,5 kN/m2	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 3050 x 1300 x 1000 mm, 152 kg	Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau möglich & zulässig	Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau nicht möglich
Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau möglich & zulässig	Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau nicht möglich	Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau 0 kg	Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau 80 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Plattformhöhe 2,16 m				

Fakten

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Die offene Plattformseite ermöglicht es, Traktoren, Mähdrescher oder andere Fahrzeuge direkt unter das Gerüst zu fahren und höhergelegene Bereiche sofort zu erreichen
- Platzsparend bei Transport und Lagerung

Beschreibung

Das Wartungsgerüst Agrar ist eine robuste und praxisorientierte Arbeitsplattform, die speziell für die Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe entwickelt wurde. Ob im Innen- oder Außeneinsatz – mit einer Arbeitshöhe von bis zu 4,16 m und einer Plattformhöhe von 2,16 m bietet das Gerüst ideale Voraussetzungen für Wartungs-, Reinigungs- und Kontrollarbeiten an Traktoren,

- Der integrierte Leiteraufstieg sorgt für einen schnellen, ergonomischen und absolut sicheren Zugang zur Arbeitsplattform
- Die großzügige Arbeitsfläche von 3,00 × 1,20 m bietet maximale Bewegungsfreiheit und Platz für Werkzeug und Material
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
- Zusätzliche Bordbretter für Zwischenplattformen sind bei länderspezifischen Anforderungen (z. B. Österreich und Frankreich) optional erhältlich

Mähdreschern, anderen landwirtschaftlichen Maschinen sowie diversen Fahrzeugtypen.

Mit einer Plattformfläche von 3,00 m × 1,20 m bietet das Gerüst reichlich Platz zum sicheren Arbeiten auch dann, wenn Werkzeug, Ersatzteile oder Reinigungsmaterialien direkt mit oben stehen müssen. Die Fläche ist so dimensioniert, dass du dich frei und sicher bewegen kannst, ohne ständig neu positionieren zu müssen.

Ein besonderes Highlight: Eine Plattformseite ist offen konstruiert. Dadurch kann ein Fahrzeug so nah ans Gerüst gefahren werden, dass Räder, Achsen oder sogar der Vorderbau unter die Plattform geschoben werden.
So erreichst du problemlos höhergelegene Bereiche wie:

- Fahrerkabinen
- Motorhauben
- Wartungsklappen
- Luft- und Ölfilterbereiche

Der integrierte Leiteraufstieg sorgt für einen schnellen, sicheren Zugang ohne Umwege und ohne zusätzliche Aufstiege oder Hilfsmittel.

Alle Bauteile sind leicht handhabbar und so gestaltet, dass sich das Gerüst schnell transportieren, zügig aufbauen und flexibel anpassen lässt. Ideal für den Einsatz an wechselnden Standorten, sei es auf dem Hof, im Stall oder in der Werkstatt.

Für höchste Stabilität sorgen selbstschließende Gerüstklauen, die die Rahmenelemente fest und dauerhaft miteinander verbinden.
Die Lenkrollen mit Feststellbremse bieten eine starke Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit:

- leichtes Verfahren des Gerüsts

- sicherer Halt während der Arbeit

Weitere Produktbilder

Mehrwerte

Sicher in die Höhe

- Optionales Montagesicherungsgeländer zur Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
- Anbringung ohne Werkzeug, unkompliziert und handlich
- Geländer mit integrierter Knieleiste sowie Aluminium-Bordbretter

Baukastensystem

- Durch Kombination verschiedener Einzelteile sind über 180 Varianten realisierbar
- Flexible Anpassungen und Erweiterungen jederzeit möglich
- Einzelteile zum Originalteilpreis
- Werkzeugloser Auf- und Abbau

Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen

Sicherer Stand

- Verstellbare Ausleger mit Schwenkfuß oder Fahrbalken sorgen je nach Modell für sicheres Arbeiten
- Einfach in der Handhabung
- Zusätzliche Ballastgewichte abhängig vom Einsatz erforderlich

Stabile Verbindung

- Selbstschließende Gerüstklaue mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Quer- und Diagonalstreben für eine hohe Stabilität

Flexible Basis

- Lenkrollen mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand
- Höhenverstellung für Niveauausgleich
- Verschiedene Größen und Ausführungen

Alles im Blick

- Clipschale zur gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
- Witterungs- und UV-beständig

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit