MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 036356

Échelle d'appui à marches GRP sans traverse

Nombre de marches

6

Spécification

Hauteur de travail 2,7 m	Design des marches Stufen	Nombre de marches / barreaux 6 marches	Largeur de marches 370 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm
Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Longueur de l'échelle 1,67 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 420 mm	Hauteur des montants 73 mm
Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception Zum Anlehnen	Dimensions de transport (emballage non compris) 1670 x 421 x 75 mm, 6,6 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 036356				

Les faits

- Échelle d’appui à marches en PRV
- Montants et marches en profilés en plastique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d’au moins 10 ans pour un stockage et une utilisation conformes à l’usage prévu)
- Marches striées profondes de 80 mm R10

- L'utilisation d'un cavalier métallique réduit la tension d'isolation à 1.000 V.
- Jonction marches-montants hautement résistante
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Testé selon DIN EN 61478:2002 + DIN EN 61478/A1:2004, section 6.5.1, catégorie 1 : 28 000 V
- Remarque : compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en PRV ne peuvent pas être échangés. La garantie légale reste applicable (résistance au vieillissement de 10 ans)

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Plastique à renfort de verre

Les échelles en PRV offrent des propriétés optimales pour les défis particuliers. Découvrez sur notre page d'information les caractéristiques du PRV, notre façon de l’utiliser pour les échelles et leurs domaines d’utilisation.

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité