



Flexibilität im Alltag

Vielfältig und sicher in der Anwendung,
leicht und platzsparend beim Transport

Klapptritt beidseitig begehbar



- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Optional mit Einhängplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330x475 mm) mit integriertem Griffloch
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg

Zubehör



Ablageschale
Bestell-Nr. 50187

48,00 €
UVP ohne MwSt. Euro



Einhängeplattform
in zwei Längen


Details und Preise
siehe Rückseite



Abb. Bestell-Nr. 50183 (2 St.) mit 50188

Einhängeplattform

- Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183–50186
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Maximale Belastung: 300 kg/2 Personen



Plattformgröße BxT m	1,80x0,48	2,40x0,48
Grundfläche m	2,02x0,49	2,62x0,49
Plattformhöhe m	0,11	0,11
Belastung max. kg	300	300
Gewicht kg	13,0	16,4
Bestell-Nr.	50188	50189
UVP ohne MwSt. Euro	187,00	218,00



	Alu natur	Alu natur	RAL 7016	RAL 7016
Arbeitshöhe bis ca. m	2,73	2,99	2,73	2,99
Stufenanzahl	3	4	3	4
Obere Trittpläche m	0,33x0,47	0,33x0,47	0,33x0,47	0,33x0,47
Podesthöhe mm	0,73	0,99	0,73	0,99
Transportmaß BxHxT m	0,67x1,07x0,20	0,67x1,33x0,20	0,67x1,07x0,20	0,67x1,33x0,20
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Belastung max. kg	150	150	150	150
Gewicht kg	8,8	10,5	8,8	10,5
Bestell-Nr.	50183	50184	50185	50186
UVP ohne MwSt. Euro	383,00	416,00	416,00	458,00